



# PRODUCT BULLETIN

## KEG GT-SPECIAL 10w-30 Motor

Oil API SL/CF ILSAC GF-3 SAE

10w-30

### Gasoline&Diesel Passenger Car Motor Oil

KEG GT-SPECIAL 10w-30 Motor Oil はあらゆる条件の下で、API SL & CF のパフォーマンスを常に安定して発揮するガソリン/ディーゼルエンジン兼用モーターオイルです。日本の気候・風土、使用状況に最適なVHVI Synthetic合成油をベースに最新の技術による添加剤を配合しエンジン内の始動時摩擦、熱ストレス、カーボン・スラッジ等、付加物から完全にエンジンを保護し性能を最大限引き出します。

#### パフォーマンスグレード

- API SL / CF
- SAE 10W-30
- Semi Synthetic
- ILSAC GF-3

#### 用途

- 自然吸気または、ターボ搭載の高出力ガソリン車及びディーゼル車
- DOHC 機能搭載の高出力ガソリン車及び一般乗用車
- 一般乗用車用エンジンオイルが推奨されている LPG 車、天然ガス車
- 一般乗用車用エンジンオイルが推奨されているモーターサイクル、小型動力機など

#### 特長

- 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます  
VHVI Synthetic 合成油の採用により、エンジン始動時から高速走行時の高温域まで最適な流動性と高温粘度特性を発揮します。
- エンジン内部を清浄に保ちます  
高性能清浄分散剤配合により、苛酷な使用条件においてもピストンリング周辺の堆積物を抑え、エンジン内部を常に清浄に保ちます。
- 酸化安定性に優れています  
非常にすぐれた熱・酸化安定性を備えておりますので、エンジンオイル自身の劣化、変質、スラッジの発生を防止します。

#### 代表性状

SAE Grade	10w-30	
密度	kg/L@15°C	0.881
動粘度	mm <sup>2</sup> /@40°C	77.9
	mm <sup>2</sup> /@100°C	12.0
粘度指数		149
流動点	°C	-30
引火点	COC °C	220

京滋興産株式会社

〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町7-7  
 TEL 075-643-3201 FAX 075-641-3961  
<http://www.keg-keijikousan.com>