



KEG GT-SPECIAL Motor Oil

API SN/CF ILSAC GF-5

SAE 10w-30

Gasoline&Diesel Passenger Car Motor Oil

KEG GT-SPECIAL Motor Oil は Semi Synthetic 合成油をベースに高性能添加剤システムを配合した、API 最新規格 SN & CF 及び ILSAC GF-5 のパフォーマンスを常に安定して発揮するガソリン/ディーゼルエンジン兼用の高性能モーターオイルです。

従来の ILSAC GF-4 規格のオイルと比較して、省燃費性能とその持続性、エンジン保護性能、排気浄化装置保護性能が強化されています。また、オイルシール適合性試験が追加され、旧型車両のオイル漏れ予防の信頼性が向上しました。ガソリン車、ディーゼル車ともにオールシーズンご使用いただけます。

パフォーマンスグレード

- API SN / CF
- ILSAC GF-5
- SAE 10W-30
- Semi Synthetic

用途

- 高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、DOHC 機能搭載の高出力ガソリン及びディーゼルエンジン
- 一般乗用車用エンジンオイルが推奨されているモーターサイクル、小型動力機
- ディーゼル規格 CF が推奨されているディーゼルエンジン車

特長

- 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます
VHVI Synthetic 合成油の採用により、エンジン始動時から高速走行時の高温域まで最適な流動性と高温粘度特性を発揮します。
- エンジン内部を清浄に保ちます
高性能清浄分散剤配合により、苛酷な使用条件においてもピストンリング周辺の堆積物を抑え、エンジン内部を常に清浄に保ちます。
- 酸化安定性に優れています
非常にすぐれた熱・酸化安定性を備えておりますので、エンジンオイル自身の劣化、変質、スラッジの発生を防止します。

代表性状

SAE Grade		10w-30
密度	kg/L@15°C	0.868
動粘度	mm ² /@ 40°C	67.04
	mm ² /@100°C	9.94
粘度指数		132
流動点	°C	-36
引火点	°C	240

2014/4

京滋興産株式会社

〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町7-7
TEL 075-643-3201 FAX 075-641-3961
<http://www.keg-keijikousan.com>