



KEG GT-SPECIAL 5w-40 Motor Oil

API SN/CF SAE 5w-40

Gasoline&Diesel Passenger Car Motor Oil

KEG GT-SPECIAL 5w-40 Motor Oil は VHVI Synthetic 合成油をベースに高性能添加剤システムを配合した、API 最新規格 SN & CF のパフォーマンスを常に安定して発揮するガソリン/ディーゼルエンジン兼用の高性能モーターオイルです。

省燃費性に非常に優れ、ガソリン車、ディーゼル車ともにオールシーズンご使用いただけます。

パフォーマンスグレード*

- API SN / CF
- SAE 5W-40
- VHVI Synthetic

用途

- 高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、DOHC 機能搭載の高出力ガソリン及びディーゼルエンジン
- 一般乗用車用エンジンオイルが推奨されているモーターサイクル、小型動力機
- ディーゼル規格 CF が推奨されているディーゼルエンジン車

特長

- 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます
VHVI Synthetic 合成油の採用により、エンジン始動時から高速走行時の高温域まで最適な流動性と高温粘度特性を発揮します。
- エンジン内部を清浄に保ちます
高性能清浄分散剤配合により、苛酷な使用条件においてもピストンリング周辺の堆積物を抑え、エンジン内部を常に清浄に保ちます。
- 酸化安定性に優れています
非常にすぐれた熱・酸化安定性を備えておりますので、エンジンオイル自身の劣化、変質、スラッジの発生を防止します。

代表性状

SAE Grade	5w-40
密度 kg/L@15°C	0.8523
動粘度 mm ² /@40°C	92.15
mm ² /@100°C	15.45
粘度指数	178
流動点 °C	-39
引火点 °C	238

2011/4