



KEG GT-SPECIAL 0w-20 Motor Oil

API SN ILSAC GF-5 SAE 0w-20

100% Synthetic Gasoline Engine Oil

KEG GT-SPECIAL 0W-20 Motor Oil は高性能合成油を 100%ベースとし、新開発の摩擦減少剤を含有した高性能添加剤を配合し、燃費改善効果及び、エンジンの出力を最大限発揮できるよう製造した、API 最新規格 SN 及び ILSAC GF-5 のパフォーマンスを安定して発揮するガソリンエンジン用高性能モーターオイルです。また、優れた低温粘度特性を持っており、エンジン始動時の初期摩耗を減少させ、エンジンの寿命延長に卓越した効果を発揮します。

パフォーマンスグレード

- API SN
- ILSAC GF-5
- SAE 0W-20
- 100% Synthetic

用途

- 高級車及び一般乗用車
 - ターボ、スーパーチャージャー、DOHC 機能搭載の高出力ガソリンエンジン
- [※ 0W-20 の粘度を推奨しているクルマ専用のエンジンオイルです。0W-20 推奨車以外には使用しないでください。]

特長

- 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます
新開発の高性能合成油の採用により、エンジン始動時から高速走行時の高温域まで最適な流動性と高温粘度特性を発揮します。
特に、超低温状態でも始動が容易で、エンジン始動時の初期摩耗を減少させます。
- 燃費を向上させます
新開発の摩擦減少剤 (Molybdenum) を含有した高性能添加剤の働きにより、燃費を向上させ、さらにエンジン各部を保護します。
- エンジン内部を清浄に保ちます
高性能清浄分散剤配合により、苛酷な使用条件においてもピストンリング周辺の堆積物を抑え、エンジン内部を常に清浄に保ちます。
- 酸化安定性に優れています
非常にすぐれた熱・酸化安定性を備えておりますので、エンジンオイル自身の劣化、変質、スラッジの発生を防止します。

代表性状

SAE Grade	0w-20
密度 kg/L@15°C	0.8491
動粘度 mm ² /@40°C	44.87
mm ² /@100°C	8.7
粘度指数	160
流動点 °C	-39
引火点 °C	238

2011/4