



K·E·G DIESEL GOLDEN THREE STARS

DH-2/CJ-4 10w-30 & 15w-40

DPF対応高性能マルチグレードディーゼルエンジンオイル

K·E·G DIESEL GOLDEN THREE STARSはDPF(Diesel Particulate Filter)などの粒子状物質減少装置や触媒等の後処理装置のディーゼル車を対象とする自動車用ディーゼルエンジン油の「JASO DH-2」規格を取得しています。また低灰分ながらAPI CJ-4級の性能を有し、DPFの装着・非装着にかかわらずディーゼル車(乗用車を除く)に適用可能な高性能マルチグレードディーゼルエンジンオイルです。

パフォーマンスグレード

- JASO DH-2
- SAE 10w-30, 15w-40
- SEMI SYNTHETIC
- API CJ-4級

用途

- K·E·G DIESEL GOLDEN THREE STARSはDH-2グレードが推奨される全ての自然吸気とターボ付き4ストロークディーゼルエンジンに使用可能なモーターオイルです。
- DPFフィルターと最新の排ガス基準を満たす触媒(DPF)装置が装着されている日本製のディーゼルエンジンに対応して開発されています。
- 低年式と新型車両の両方を保有されているユーザーに最適です。
- 停止と発進を繰り返し、頻繁に積み下ろしを行うバスや(大型)トラック。

特長

- 優れた省燃費性を実現します
低温スタート時の摩擦を軽減する優れたオイル粘度性能を持ち、高温時には高い耐熱・潤滑性能を備えています。
- エンジンオイルの交換サイクル
優れた酸化安定性によりオイルの交換サイクルを延ばします。
- エンジン寿命の延長
耐摩耗性及清浄性に優れているため、エンジン各部の磨耗を防止し、カーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また、DPF装着車だけでなく、未装着車でも安心してご使用いただけます。

代表性状

SAE Grade	10w-30	15w-40
密度 kg/L@15°C	0.873	0.875
流動点, °C	-39	-36
動粘度 mm ² /@40°C	78.12	112.9
mm ² /@100°C	11.64	14.87
粘度指数	142	136
流動点 °C	-39	-36
引火点 °C	227	241
全塩基価 mgKOH/g	8.27	6.10



〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町7-7

TEL 075-643-3201 FAX 075-641-3961

<http://www.keg-keijikousan.com>