

# O.D.O-Y1type

## 高粘度油剤対応水溶性脱脂剤

### 【概要】

◎O.D.O-Y1typeは、落ちにくい高粘度油剤の脱脂洗浄を可能にした水溶性脱脂洗浄液です。

### 【特徴・利点】

- ☆比較的低いpHで強い脱脂洗浄が可能です。
- ☆鉄系金属の短期防錆効果を有します。
- ☆塗装面を侵しません。
- ☆あらゆる金属に使用できます。

### 【適用】

素材 鉄・アルミ・銅及びその合金、その他非鉄  
汚れ 切削・研削油剤、プレス油、グリース、切粉等の固形物汚れ

### 【使用方法】

洗浄方法 スプレー、浸漬、バブリング  
濃度 (%) 2～10  
温度 (°C) 常温～70  
圧力 (kg/cm<sup>2</sup>) 70

### 【代表性状】

外観 清澄で僅かに白色  
臭気 ほとんどなし  
pH 11.9 (10倍希釈時 11.3)  
比重 (g/ml@20°C) 1.08  
濃度換算値  $4.1 \times \text{Brix}\%(\text{屈折計読み値}) = \text{O.D.O-Y1type濃度}\%$

### 【液の処理】

pH調整のうえ排水処理施設で処理する

### 【荷姿】

20L

京滋興産株式会社 京都本社  
612-0029  
京都市伏見区深草西浦町7-7